



**LEINOS**  
Naturfarben

Ø ok. 70 ml / m<sup>2</sup>

0,75 l ≈ 11 m<sup>2</sup>

2,5 l ≈ 36 m<sup>2</sup>

10 l ≈ 144 m<sup>2</sup>

30 l ≈ 432 m<sup>2</sup>

## Grunt do Drewna 150

Paroprzepuszczalny grunt do drewna stosowany przed nakładaniem lakierów i lazur. Z błoną ochronną przeciwko siniżnieniu.

Na zewnątrz.

### Zastosowanie:

Paroprzepuszczalny grunt do wszystkich chłonnych podłoży z drewna na zewnątrz. Z błoną ochronną przeciwko zagrzybieniu. Grunt do Drewna wnika głęboko w drewno i tworzy optymalny kontakt dla kolejnych powłok.

### Właściwości techniczne:

Jasne, chłonne podłoża ciemnieją nieco po wyschnięciu.

### Kolor:

Przezroczysty, brązowawy.

### Składniki:

Olej lniany, olej drzewny, zagęszczony olej lniany, izoparafiny, butylokarbaminian jodopropynyli, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 360 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 700 g/l (kategoria „f” od 2010).

### Podłoże i przygotowanie:

Produkt przed użyciem dokładnie wymieszać.

### Sposób stosowania:

Nierozcieńczony grunt nanosić równomiernie przy użyciu pędzla. Możliwe również nanoszeniem wałkiem, przez natrysk lub zanurzenie. Grunt do Drewna nanieść jeden raz obficie. Jeżeli po ok. 20 min. widoczne są jeszcze lśniąca miejsca z nadmiaru gruntu, rozprowadzić je jeszcze raz pędzlem. Przed dalszą obróbką kolejnym produktem LEINOS, należy upewnić się, czy zagruntowane podłoże już dobrze wyschło.

### Czas schnięcia:

Przy 20°C und 50 - 55% względnej wilgotności powietrza: ok. 16 - 24 godzin. Podczas obróbki i schnięcia produktów zadbać o dobrą cyrkulację świeżego powietrza!

### Wielkość opakowań i zużycie:

Ok. 60 - 80 ml/m<sup>2</sup> na jedno nałożenie, może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

### Opakowanie wystarcza na...\*

<b>0,75l</b>	11 m <sup>2</sup>
<b>2,5l</b>	36 m <sup>2</sup>
<b>10l</b>	144 m <sup>2</sup>
<b>30l</b>	432 m <sup>2</sup>

\* średnia wydajność na jedną warstwę

### Przechowywanie i trwałość:

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem! Opakowania dobrze zamykać.

### Utylizacja:



Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

### Środki rozcieńczające i czyszczące:

Narzędzia pracy wyczyścić przed wyschnięciem LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

### GISCODE:

Ö 60+

### Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

GHS08



Niebezpieczeństwo

### Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Chronić przed dziećmi.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

NIE wywoływać wymiotów.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko **samozapłonu** ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić wystarczającą wentylację. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784

---

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.

Stan: 03.04.2025

---

**Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce  
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl**

**Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany  
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de**