

Ø ok. 70 - 90 ml / m²0,75 l ≈ 9,5 m²2,5 l ≈ 31 m²10 l ≈ 125 m²

Bejca Woskowa 600

Naturalna różnorodność barw -
Do wszystkich powierzchni drewnianych

Sami Państwo mogą określić intensywność kolorów.

Pigmenty w koncentracji stosowane są również do farb ściennych, dzięki temu dają możliwość idealnego dopasowania kolorów mebli i ścian.

Dostępna jest również bejca w kolorze białym, zabarwiona na gotowo.

Bejca Woskowa LEINOS 600 to bezbarwna lazura woskowa na bazie wodnej do indywidualnego barwienia ponad 20 Pigmentami w Koncentracji LEINOS 668. Specjalne umiejętności nie są tu potrzebne. Również Państwo mogą "skomponować" swój dowolny kolor zgodnie z upodobaniami.

Bejce woskowe są przyjazną alternatywą dla środowiska w skutecznej ochronie niemalowanych, surowych powierzchni drewnianych np. drzwi, mebli i drewnianych zabawek przed wpływami środowiska. Bejca Woskowa LEINOS 600 zawiera specjalne woski nadające się do polerowania i podkreślające naturalną strukturę drewna. Dzięki kremowej konsystencji, mieszanka ta może być łatwo i równomiernie nakładana na drewniane podłoża za pomocą miękkiej szmatki lub pędzla. Intensywność koloru "malarz" określa sam - albo poprzez stężenie pigmentów w bejcy, albo poprzez ilość nałożonych warstw.

Również odporność tak bejcowanych powierzchni drewnianych robi wrażenie: w kombinacji z Olejami Twardymi LEINOS tworzy trwałe powierzchnie, które można łatwo utrzymać łagodnymi środkami czyszczącymi. Jeśli ktoś chce dodatkowo zwięźnić dzieło, to może bejcowaną powierzchnię wypolerować - tak mocno jak się da. Dzięki zawartości wosku w bejcy "ośniewający" efekt będzie tak, czy inaczej zapewniony.



**Zastosowanie:**

Do barwienia drewnianych sufitów, boazerii ściennych, jak również mebli z drewna wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości techniczne:

Lazurująca, paroprzepuszczalna, łatwa w użyciu lazura na bazie wodnej. Szybkoschnąca, nadająca się do polerowania.

Kolor:

Bezbarwny, do barwienia Pigmentami w Koncentracie 668.

Składniki:

Woda, wosk carnauba, mikrowosk, metyloceluloza, lecytyna sojowa, pigmenty mineralne (oprócz bezbarwnej), benzisothiazolinon. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 30 g/l (kategoria "a" od 2010).

Podłoże i przygotowanie:

Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu. Powierznię drewnianą wyszlifować, w zależności od żądanej głębokości wnikania, papierem ściernym o ziarnistości P100 - P180 w kierunku włókien drewna.

Sposób stosowania:

Nakładanie szczotką, pędzlem, gąbką lub ściereczką bawełnianą. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15°C.

Czas schnięcia:

Pyłosucha po 1 - 2 godzinach, sucha po ok. 24 godzinach.

Wielkość opakowań i zużycie:

Ok. 80 - 100 ml/m² w zależności od chłonności drewna.

<i>Opakowanie</i>	<i>wystarcza na...*</i>
0,75l	9,5 m ²
2,5l	31 m ²
10l	125 m ²

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość:

Oryginalnie zamknięta zachowuje trwałość ok. 12 miesięcy. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem!

Utylizacja:

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wyszuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski Katalog Odpadów EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące:

Woda i Mydło Roślinne LEINOS 930.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.

Stan: 08.05.2026

**Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl**

**Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de**