



LEINOS
Naturfarben

Ø 3 - 5 ml / m²
zależy od rodzaju
powierzchni

0,25 l ≈ 63 m²

Olejek Orzechowy do Mebli LF 911

Czyści i konserwuje wszystkie olejowane lub woskowane powierzchnie z drewna.

Bez rozpuszczalników.

Zastosowanie:

Do szybkiej i łatwej konserwacji i pielęgnacji mebli olejowanych lub woskowanych wewnątrz pomieszczeń. Nie stosować do podłóg i powierzchni intensywnie eksploatowanych!

Właściwości techniczne:

Łatwy i szybki w stosowaniu. Zawarte w nim oleje naturalne wnikają głęboko w drewno i utrzymują je w dobrej kondycji. Zachowują elastyczność drewna i chronią je przed nadmiernym wysychaniem. Dobra kuracja odświeżająca dla powierzchni wcześniej już olejowanych i woskowanych. Nie wymaga szlifowania przed nałożeniem. Nie ma uciążliwego zapachu. Testowany pod względem odporności na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160, pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3.

Kolor:

Bezbarwny.

Składniki:

Olej lniany, olej krokoszowy, glina, olej orzecha włoskiego, zagęszczony olej drzewny, wosk carnauba, wosk pszczeły, kwas krzemowy, bentonit, sykatywy. Produkt pielęgnacyjny, nie podlega unijnej dyrektywie Deco-Protect.

Sposób stosowania:

Nanosić cienko na powierzchnię mebli czystą i miękką szmatką wzdłuż słojów.

Na powierzchniach impregnowanych innymi produktami niż LEINOS przetestować w niewidocznym miejscu.

Wielkość opakowań i zużycie:

Ok. 3 - 5 ml/m².

Opakowanie wystarcza na...*

0,25l zależy od rodzaju
powierzchni

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość:

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja:

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być wyrzucane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu (EWC): 08 01 12.

Środki rozcieńczające i czyszczące:

Czyszczenie Rozcieńczalnikiem LEINOS 200.

GISCODE:

M-KH05

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:



Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

UWAGA: Nasączony produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko **samozapłonu** ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.



Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.

Stan: 03.04.2025

**Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl**

**Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de**