



**LEINOS**  
Naturfarben

Ø 10 ml / m<sup>2</sup>  
zależy od rodzaju  
powierzchni

0,25 l ≈ 25 m<sup>2</sup>

# Olejek Pielęgnacyjny do Mebli 910

Pielęgnuje, konserwuje i odświeża wszystkie olejowane lub woskowane powierzchnie z drewna.

## Zastosowanie:

Do konserwacji naturalnie olejowanych i woskowanych powierzchni mebli wewnątrz pomieszczeń.

## Właściwości techniczne:

Głęboko wnikająca impregnacja. Wykazuje działanie hydrofobowe. Produkt sprawdzony pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3 (powłoki zabawek).

## Kolor:

Bezbarwny do lekko żółtawego.

## Składniki:

Olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, estry żywic naturalnych, izoparfiny, sykatywy. Produkt nie podlega unijnej dyrektywie Deco-Paint.

## Sposób stosowania:

Olejek nanieść cienko na powierzchnię mebla czystą i miękką szmatką w kierunku słojów. Powierzchnie mebli, które nie były impregnowane produktami LEINOS, przetestować w niewidocznym miejscu. Powierzchni z tworzyw sztucznych, jak polistyren nie pielęgnować Olejkiem Pielęgnacyjnym do Mebli LEINOS!

## Wielkość opakowań i zużycie:

Ok. 10 ml/m<sup>2</sup>.

## Opakowanie wystarcza na...\*

**0,25l** zależy od rodzaju  
powierzchni

\* średnia wydajność na jedną warstwę

## Przechowywanie i trwałość:

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

## Środki rozcieńczające i czyszczące:

Czyszczenie Rozcieńczalnikiem 200 LEINOS.

## Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

## Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Chronić przed dziećmi.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

NIE wywoływać wymiotów.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Nasiąknięte produktem materiały robocze, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w hermetycznych pojemnikach metalowych lub wodzie, a następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić należy wentylację. Z uwagi na użyte składniki naturalne może



występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach.

Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych.

Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

---

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.

Stan: 06.05.2026

---

**Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce  
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl**

**Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany  
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de**