Szpachla do Drewna 337

Szpachla w proszku na bazie wodnej.



Zastosowanie:
Wysokogatunkowa szpachla do drewna w postaci proszku do wypełniania ubytków i szczelin w sękach do głębokości 15 mm. Kompatybilna ze wszystkimi systemami wykańczania powierzchni.

Kolor:
420 biały, 421 jesion, 422 dąb, 423 dąb naturalny, 424 dąb dymiony, 425 sęk dębu, 426 wiśnia, 427 merbau, 428 czarny.

Składniki:
Węglan wapnia, siarczan wapnia, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

Sposób stosowania:
Proszek wymieszać z zimną wodą stosunku 3 części proszku na 1 do 1,5 części wody. Mieszanina jest natychmiast gotowa do użycia. Wykorzystać w ciągu 20 min. szlifowanie możliwe jest po 45 min. Pracować w temperaturze pomieszczenia 5°C do 30 °C.

Wielkość opakowań i zużycie:

Opakowanie	*wystarcza na...**
0,1l	**w zależności od potrzeby**
0,5l	

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość:
Przechowywać w zamknięciu w chłodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknięta przy właściwym przechowywaniu trwałość jest nieograniczona.

Utylizacja:
Zodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

GISCODE:
CP1

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.

Stan: 11.11.2026

Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de