



Szpachla do Drewna 337

Szpachla w proszku na bazie wodnej.

Zastosowanie:

Wysokogatunkowa szpachla do drewna w postaci proszku do wypełniania ubytków i szczelin w sękach do głębokości 15 mm. Kompatybilna ze wszystkimi systemami wykańczania powierzchni.

Kolor:

420 biały, 421 jesion, 422 dąb, 423 dąb naturalny, 424 dąb dymiony, 425 sęk dębu, 426 wiśnia, 427 merbau, 428 czarny.

Składniki:

Węglan wapnia, siarczan wapnia, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

Sposób stosowania:

Proszek wymieszać z zimną wodą stosunku 3 części proszku na 1 do 1,5 części wody. Mieszanka jest natychmiast gotowa do użycia. Wykorzystać w ciągu 20 min. szlifowanie możliwe jest po 45 min. Pracować w temperaturze pomieszczenia 5°C do 30 °C.

Wielkość opakowań i zużycie:

*Opakowanie wystarcza na...**

0,1l

w zależności od potrzeby

0,5l

* średnia wydajność na jedną warstwę



Przechowywanie i trwałość:

Przechowywać w zamknięciu w chłodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknięta przy właściwym przechowywaniu trwałość jest nieograniczona.

Utylizacja:

Zodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wyszuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

GISCODE:

CP1

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.

Stan: 29.06.2026

**Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl**

**Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de**