640

Ø 110 ml / m²

2,5 kg ≈ 23 m²
10 kg ≈ 90 m²

Farba Kazeinowa do Ścian 640

Oddychająca, matowa farba do ścian.

Do podłoży mineralnych, jak tynk, kamień, beton, płyt gipsowo-kartonowych, tapet z papieru rauhfaser, drewna. Można ją barwić. Z 10 kg farby w proszku otrzymuje się 20 l gotowej farby.



Zastosowanie:
Tworzy dobrze kryjące, białe lub kolorowe powłoki malarskie na podłożach mineralnych i mocno przyklejonych tapetach, przepuszcza parę wodną. Nie stosować do pomieszczeń narażonych na wilgoć!

Właściwości techniczne:
Dobrze kryjąca Farba Kazeinowa do Ścian w proszku do rozmieszania z wodą. Paroprzepuszczalna.

Kolor:
Naturalnie biała, matowa. Rozrobioną na gotowo z wodą można barwić na dowolny kolor Pigmentami w Koncentracie 668 LEINOS .

Składniki:
Kazeina, kreda, mączka marmurowa, kaolin, ziemia okrzemkowa, soda, metyloceluloza. Bez dodatku środków konserwujących i zapachowych. Produkt nie podlega unijnej dyrektywie Deco-Paint.

Podłoże i przygotowanie:
Jeszcze nie całkowicie związane, kwasowo, a przede wszystkim silnie alkalicznie reagujące i mocno chłonne podłoża zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym LEINOS 620. Również niestabilne podłoża i piaszczące tynki zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym LEINOS 620.

Sposób stosowania:
Malowanie pędzlem, wałkiem. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.
A. Przygotowanie farby:
5 kg Farby Kazeinowej do Ścian rozrobić z 3,5 l wody i mieszać tak długo, aż znikną grudki. Pozostawić na 30 - 60 min, aby farba nabrała odpowiedniej konsystencji. Na zakończenie dodać jeszcze 0,5 - 1,5 l wody i dobrze wymieszać. Do mieszania farby z wodą najlepiej używać mieszadła elektrycznego.
B. Barwienie:
Dodać Pigmenty w Koncentracie 668 LEINOS w żądanej ilości i starannie wymieszać.
C. Nakładanie:
Farbę nanosić równomiernie, najlepiej wałkiem lub pędzlem ławkowcem. Unikać grubych warstw, lepiej malować cienkimi warstwami dwukrotnie. Farba Kazeinowa do Ścian osiąga swoje maksymalne krycie dopiero po całkowitym wyschnięciu. Z powodu swojej rozpuszczalności w wodzie Farba Kazeinowa tylko warunkowo nadaje się pod Techniki Lazerunku LEINOS!

Czas schnięcia:
Ok. 16 - 24 godzin. Zadbać o dobre przewietrzanie!

Wielkość opakowań i zużycie:

1 kg proszku wystarcza na ok. 18 m^2 (w zależności od stosunku rozrobienia) na jedną warstwę. Może jednak odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie	*wystarcza na...**
2,5kg	45 m^2
10kg	180 m^2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość:
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. W formie proszku zachowuje trwałość przez wiele lat. Farbę rozmieszaną na gotowo z wodą niezwłocznie zużyć, ponieważ nie zawiera środków konserwujących.

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do odpadów komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące:
Woda i Mydło Roślinne 930 LEINOS.

GISCODE:
M-DF 01

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.
Stan: 06.11.2026

Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de