



LEINOS
Naturfarben

Ø 110 ml / m²

2,5 kg ≈ 23 m²

10 kg ≈ 90 m²

Farba Kazeinowa do Ścian 640

Oddychająca, matowa farba do ścian.

Do podłoży mineralnych, jak tynk, kamień, beton, płyt gipsowo-kartonowych, tapet z papieru rauhfaser, drewna. Można ją barwić. Z 10 kg farby w proszku otrzymuje się 20 l gotowej farby.

Zastosowanie:

Tworzy dobrze kryjące, białe lub kolorowe powłoki malarskie na podłożach mineralnych i mocno przyklejonych tapetach, przepuszcza parę wodną. Nie stosować do pomieszczeń narażonych na wilgoć!

Właściwości techniczne:

Dobrze kryjąca Farba Kazeinowa do Ścian w proszku do rozmieszania z wodą. Paroprzepuszczalna.

Kolor:

Naturalnie biała, matowa. Rozrobioną na gotowo z wodą można barwić na dowolny kolor pigmentami w Koncentracie 668 LEINOS .

Składniki:

Kazeina, kreda, mączka marmurowa, kaolin, ziemia okrzemkowa, soda, metyloceluloza. Bez dodatku środków konserwujących i zapachowych. Produkt nie podlega unijnej dyrektywie Deco-Paint.

Podłoże i przygotowanie:

Jeszcze nie całkowicie związane, kwasowo, a przede wszystkim silnie alkalicznie reagujące i mocno chłonne podłoża zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym LEINOS 620. Również niestabilne podłoża i piaszczące tynki zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym LEINOS 620.

Sposób stosowania:

Malowanie pędzlem, wałkiem. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15°C.

A. Przygotowanie farby:

5 kg Farby Kazeinowej do Ścian rozrobić z 3,5 l wody i mieszać tak długo, aż znikną grudki. Pozostawić na 30 - 60 min, aby farba nabrała odpowiedniej konsystencji. Na zakończenie dodać jeszcze 0,5 - 1,5 l wody i dobrze wymieszać. Do mieszania farby z wodą najlepiej używać mieszadła elektrycznego.

B. Barwienie:

Dodać Pigmenty w Koncentracie 668 LEINOS w żądanej ilości i starannie wymieszać.

C. Nakładanie:

Farbę nanosić równomiernie, najlepiej wałkiem lub pędzlem ławkowcem. Unikać grubych warstw, lepiej malować cienkimi warstwami dwukrotnie. Farba Kazeinowa do Ścian osiąga swoje maksymalne krycie dopiero po całkowitym wyschnięciu. Z powodu swojej rozpuszczalności w wodzie Farba Kazeinowa tylko warunkowo nadaje się pod Techniki Lazerunku LEINOS!

Czas schnięcia:

Ok. 16 - 24 godzin. Zadbać o dobre przewietrzanie!

Wielkość opakowań i zużycie:

1 kg proszku wystarcza na ok. 18 m² (w zależności od stosunku rozrobienia) na jedną warstwę. Może jednak odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie	wystarcza na...*
2,5kg	45 m ²
10kg	180 m ²



* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość:

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. W formie proszku zachowuje trwałość przez wiele lat. Farbę rozmieszaną na gotowo z wodą niezwłocznie zużyć, ponieważ nie zawiera środków konserwujących.

Utylizacja:

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wyszuszone resztki produktu mogą być usuwane do odpadów komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące:

Woda i Mydło Roślinne 930 LEINOS.

GISCODE:

M-DF 01

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.

Stan: 21.11.2024

**Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl**

**Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de**