

Ø 150 ml / m²0,75 l ≈ 4,5 m²3 l ≈ 18 m²6 l ≈ 36 m²10 l ≈ 60 m²

Farba Naturalna-Mix 670

Baza do barwienia w mieszalniku według wzornika NCS

Oddychająca, regulująca wilgotność, neutralna zapachowo

Zastosowanie:

Kryjąca na kolorowo, dyfuzyjna powłoka malarska do zastosowania na wszystkich podłożach mineralnych, np. na tynku, betonie, płytach gipsowo-kartonowych, murze, jak również mocno trzymających się, chłonnych powłokach emulsyjnych lub mocno przyklejonych tapetach wewnątrz. Można ją mieszać z farbami o pełnym zabarwieniu.

Właściwości techniczne:

Bez rozpuszczalników, prawie nieżółknąca, minimalne kapanie, łatwa w użyciu, bardzo wydajna. Zdolność krycia odpowiada normie DIN 55987.

Przepuszczalność pary wodnej odpowiada normie DIN/EN ISO 7783-2 klasa 1.

Odporność na zmywanie zgodnie z normą DIN/EN ISO 11998 i DIN EN 13300, klasa 2.

Kolor:

Z mieszalnika wg wzornika NCS.

Składniki:

Woda, kreda, dwutlenek tytanu, żywice naturalne, talk, kaolin, metyloceluloza, izotiazolinony. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalna limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie:

Podłoże musi być suche, wolne od tłuszczu i kurzu, umiarkowanie chłonne, ale przyczepne, wolne od środków separujących, pęknięć, wykwitów i grzybów. Mocno chłonne podłoża zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym LEINOS 620.

Sposób stosowania:

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Zazwyczaj 2 nierozcieńczone warstwy przy temperaturze otoczenia wyższej niż 12°C. Przy nakładaniu wałkiem dokładnie rozprowadzać. Można nakładać urządzeniem natryskowym typu Airless. Ważne: jedną powierzchnię, np. całą ścianę należy pomalować farbą z tego samego wiaderka, ze względu na możliwą różnicę w odcieniu. Farba Naturalna-Mix jako produkt barwiony indywidualnie może różnić się odcieniem w zależności od partii produktu lub wielkości opakowania.

A. Malowanie na tynku, betonie, papierowych tapetach rauhfaser:

W zależności od chłonności podłoża zagruntować i malować 1 - 2 krotnie. Każdorazowo zachować czas schnięcia ok. 12 godzin.

B. Malowanie na płytach gipsowo-kartonowych, tapetach tekstylnych:

Zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym 620 LEINOS. Następnie malować 1 - 2 krotnie. Każdorazowo zachować czas schnięcia ok. 16 - 24 godzin.

C. Malowanie na starych, ale stabilnych powłokach malarskich:

Stare powłoki farb emulsyjnych gruntownie oczyścić. Powłoki z farby glinianej całkowicie usunąć i umyć. Przeprowadzić próbę malowania! Stare powłoki farb lateksowych, olejnych i lakierów całkowicie usunąć. Następnie malować jak w pkt. B.

Czas schnięcia:

Przy 23°C i 50% względnej wilgotności powietrza jest sucha po 12 godzinach.

Wielkość opakowań i zużycie:

Zależne od podłoża i techniki nakładania. Wytyczna: 1l wystarcza na ok. 5 - 7 m² na jedną warstwę (ok. 150 ml/m²). Dokładną wartość ustalić na obiekcie.



Opakowanie	wystarcza na...*
0,75l	4,5 m ²
3l	18 m ²
6l	36 m ²
10l	60 m ²

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość:

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Napoczęte opakowania od razu zużyć.

Utylizacja:

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komulanych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące:

Produkt jest gotowy do użycia. Czyszczenie narzędzi malarskich wodą z dodatkiem Mydła Roślinnego LEINOS 930.

GISCODE:

M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i masę reakcyjną 5-chloro-2metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.

Stan: 15.05.2026

**Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl**

**Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de**