657

Ø 200 - 250 ml / m²

2,5 l ≈ 10 m²
10 l ≈ 40 m²

LEINOS Naturfarben

Gliniana Farba Strukturalna 657

Farba gliniana, biała, matowa, gruboziarnista.

Do wszystkich chłonnych, mineralnych podłoży wewnątrz pomieszczeń, w szczególności glinianych. Również do płyt OSB. Regulująca wilgotność, zapobiegająca pleśniom.

Zastosowanie:
Do wszystkich chłonnych, mineralnych podłoży wewnątrz pomieszczeń, w szczególności glinianych. Również do płyt OSB.

Właściwości techniczne:
Bez rozpuszczalników i przepuszczalna dla pary wodnej. Tworzy chropawą powierzchnię dla regulacji wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

Kolor:
Naturalna biel, matowa, można ją barwić Pigmentami w Koncentracie LEINOS 668.

Składniki:
Woda, glina, kreda, celuloza, tlenek tytanu, kwas poliasparaginowy, talk, polimer estrów skrobi, izotiazolinony. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w tym produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie:
Podłoże musi być suche, stałe, chłonne, czyste i odpylone. W razie wątpliwości przeprowadzić malowanie próbne.

Sposób stosowania:
Przed użyciem i w trakcie malowania farbę zawsze dobrze mieszać. Nakładać równomiernie wałkiem, szczotką lub szerokim pędzlem i rozprowadzać we wszystkich kierunkach. Z reguły wystarcza 1 warstwa. W czasie malowania i schnięcia dobrze wietrzyć.

Czas schnięcia:
Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza: ok. 6 - 12 godzin.

Wielkość opakowań i zużycie:

1 l wystarcza na ok. 4 - 4,5 m².

Opakowanie	*wystarcza na...**
2,5l	10 m²
10l	40 m²

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość:
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Oryginalnie zamknięta jest przydatna do użycia ok. 12 miesięcy. Napoczęte opakownia zużyć w ciągu 2 dni.

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące:
Woda i Mydło Roślinne Leinos 930. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE:
M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i masę reakcyjną 5-chloro-2metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy ani mgły. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami w celu odpowiedniego recyklingu. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Kontakt dla alergików: +49 (0)4163 - 867470, +48 / 608 031 784

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.
Stan: 29.03.2024

Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de