



# Grunt do Tynków Mineralnych 622

Szorstki podkład pod wszystkie systemy farb ściennych na podłożach mineralnych.

Nie działa izolująco, nie hamuje dyfuzji.

#### Zastosowanie:

Powłoka gruntująca pod farby strukturalne i farby wapienne LEINOS. Do wszystkich mineralnych podłoży, takich jak: tynk wapienny, tynk cementowy, materiały budowlane wapienno-piaskowe, beton komórkowy, cegły, beton, cegły gliniane, tynk gliniany, płyty fermacell, płyty gipsowo-kartonowe, dobrze trzymające się, stare powłoki dyspersyjne itp.

#### Właściwości techniczne:

Grunt przepuszczalny dla pary wodnej i bez rozpuszczalników. Tworzy szorstką powierzchnię pod kolejne powłoki.

#### Kolor:

Biały naturalny, matowy.

#### Składniki:

Woda, potasowe szkło wodne, eter celulozy, kreda, mączka marmurowa, dyspersja akrylowa. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi <1 g/l. Limit w UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010 roku).

#### Podłoże i przygotowanie:

Podłoże musi być suche, stałe, chłonne, czyste, wolne od kurzu. Lekko piaszczące, ale jeszcze stabilne podłoża zagruntować jeden raz obficie Gruntem do Tynków Mineralnych 622, Stare, błyszczące powłoki farb lateksowych, olejnych i lakierów całkowicie usunąć lub wyługować. W razie wątpliwości przeprowadzić próbę.

#### Sposób stosowania:

Grunt do Tynków Mineralnych 622 LEINOS nanosić nierozcieńczony lub rozcieńczony maks. do 10 % czystą wodą. Przed użyciem i w trakcie nanoszenia grunt dobrze mieszać.

#### Czas schnięcia:

Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza przynajmniej 24 godziny. Nie stosować przy temperaturze otoczenia i powierzchni niższej niż +5°C.

#### Wielkość opakowań i zużycie:

1 l wystarcza na ok. 5 m<sup>2</sup>, w zależności od struktury i chłonności podłoża.

#### Opakowanie wystarcza na...\*

<b>2,5l</b>	13 m <sup>2</sup>
<b>10l</b>	52,5 m <sup>2</sup>

\* średnia wydajność na jedną warstwę

#### Przechowywanie i trwałość:

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem! Oryginalnie zamknięty jest przydatny do użycia ok. 12 miesięcy.

#### Utylizacja:



Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

#### **Środki rozcieńczające i czyszczące:**

Woda i Mydło Roślinne LEINOS 930. Produkt jest gotowy do użycia.

#### **Wskazania szczególne:**

Wszystkie farby silikatowe LEINOS zalecane są szczególnie do obiektów historycznych, ale stosowane są także w budownictwie nowoczesnym. W przeciwieństwie do farb konwencjonalnych bazujących na żywicach syntetycznych, farby silikatowe nie tworzą powłoki lecz dają pewną warstwę. Starzenie się farb krzemianowych odbywa się poprzez ciągłe, bardzo powolne zmniejszanie grubości tej warstwy. W literaturze specjalistycznej zachowanie to określa się mianem „kredowania”. To kredowanie jest charakterystyczne dla materiału i NIE jest wadą produktu.

Aby osiągnąć optymalne wyniki, materiał należy dokładnie wymieszać przed nałożeniem i przesiać, aby wysuszone cząsteczki farby z krawędzi wiadra lub pokrywki zostały usunięte. Są to typowe właściwości materiału, a NIE wada produktu.

#### **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**

Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

#### **Zwroty wskazujące środki ostrożności:**

Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

Uwaga! Produkt ma odczyn alkaliczny! Chronić oczy i skórę przed zachlapaniem! Bryzgi farby na szkło, kamień naturalny, aluminium, drewno i lakier umyć od razu dużą ilością wody.

---

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.

Stan: 05.05.2026

---

**Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce  
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl**

**Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany  
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de**