683

zależy od grubości warstwy

LEINOS Naturfarben

# Uniwersalna Szpachla Wapienna 683

## Drobna szpachla wapienna do wewnątrz.

**Zastosowanie:**
do wewnątrz.

**Właściwości techniczne:**
Wysokiej jakości biała szpachla wapienna do wypełniania ubytków i do wygładzania ścian.

**Składniki:**
Mączka marmurowa, mączka wapienna, wapno hydratyzowane, wapno, metyloceluloza, roślinny polisacharyd.

**Podłoże i przygotowanie:**
Wszystkie podłoża należy poddać obróbce wstępnej zgodnie ze specyfikacjami VOB / C DIN 18363. Nadają się wszelkie mineralne podłoża jak również płyty gipsowo-włóknowe oraz dobrze trzymające się podłoża stare powłoki. Generalnie zalecamy gruntowanie za pomocą Gruntu do Tynków Mineralnych LEINOS 622 aby zwiększyć przyczepność i zredukować chłonnoćść podłoża.. Dokładnie wymieszać bez powodowania grudek 20 kg Uniwersalnej Szpachli Wapiennej LEINOS z ok. 6 litrami czystej wody.

**Sposób stosowania:**
Nakładanie odbywa się w przeciągu 5 godz. za pomocą pacy lub kielni do grubości warstwy od 1 do 3 mm. Powierzchnię filcujemy lub wygładzamy. Nie pracować w temp. poniżej 5° C i pozostawić do wyschnięcia. Uniwersalna Szpachla Wapienna LEINOS może być malowana farbami glinianymi, wapienymi i silikatowymi LEINOS. Narzędzia czyścić wodą natychmiast po zakończeniu pracy.

**Czas schnięcia:**
Odpowiednio do grubości nałożonej warstwy, lecz conajmniej 24 godz.

**Wielkość opakowań i zużycie:**

Zużycie na 1m$^2$ przy grubości warstwy 1mm wynosi ok. 1 kg.

| *Opakowanie* | *wystarcza na...** |
|---|---|
| **5kg** | **zależy od grubości warstwy** |
| **10kg** | |
| **20kg** | |

* średnia wydajność na jedną warstwę

**Przechowywanie i trwałość:**
Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed mrozem. Oryginalnie zamknięta jest przydatna do użycia ok. 12 miesięcy.

**Środki rozcieńczające i czyszczące:**
Czyszczenie wodą.

**Wskazania szczególne:**
Należy zawsze utworzyć obszar testowy o powierzchni conajmniej dwóch metrów kwadrotowych dla sprawdzenia przyczepności. Powierzchnia testowa musi być całkowicie wyschnięta, aby mozna było ostatecznie ocenić przyczepność jak i powstawanie spękań. Materiał pozostawić do wyschnięcia w wiadrku, poczym wyrzucić do śmieci komunalnych. Farby Wapienne LEINOS ze względu na swoje szczególne właściwości reprezentują bardzo starą tradycję malarską, a w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza w dziedzinie zapobiegania pleśniom, ze względu na wysoka wartość pH. Pojawianie sie na ścianie efektu "chmurzastej" powierzchni, błyszczących spieków wapiennech czy różnic w kolorze odpowiada typowej optyce dla powłok wapiennych. Końcowy efekt optyczny zależy bowiem od rodzaju podłoża, temperaratury i wilgotności powietrza co jest naturalną własnością wapiennych powłok malarskich.
Starzenie się farb wapiennych odbywa się poprzez ciągłe, bardzo powolne zmniejszanie grubości ich warstwy. W literaturze specjalistycznej zachowanie to określa się mianem „kredowania”. To kredowanie jest charakterystyczne dla materiału i NIE jest wadą produktu.

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**
Działa drażniąco na skórę.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

GHS05 GHS07

Niebezpieczeństwo

**Zwroty wskazujące środki ostrożności:**
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

---

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.
Stan: 01.10.2026

---

**Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce**
**tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl**
**Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany**
**Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de**