


 $\varnothing 80 - 120 \text{ g/m}^2$
 $0,1 \text{ l} \approx 1 \text{ m}^2$
 $0,75 \text{ l} \approx 7,5 \text{ m}^2$
 $2,5 \text{ l} \approx 25 \text{ m}^2$

Farba Kredowa do Mebli 637

Kryjąca farba kredowa do dekorowania mebli

Zastosowanie:

Kryjąca, dyfuzyjna farba kredowa zgodnie z normą DIN EN 13300 o bardzo dużej zdolności krycia, łatwa w użyciu i do wszechstronnego zastosowania. Do mało eksploatowanych powierzchni wewnątrz pomieszczeń, jak np. mebli, boazerii itp.

Właściwości techniczne:

Bez rozpuszczalników, dobrze wypełnia i kryje, łatwa w użyciu, bardzo wydajna. Odporna na zmywanie zgodnie z normą DIN/EN ISO 11998 i DIN EN 13300 klasa 3. Szorowalność na mokro klasa 3. Spełnia normę EN 71-3.

Kolor:

630 mięta, 631 niebieski lód, 632 sawanna, 634 wanilia, 635 krem, 636 czerwień tokańska, 637 niebieski pacyfik, 638 szary kamień, 639 ciemnoszary, 640 biały

Składniki:

Woda, kreda, biel tytanowa, żywice naturalne, talk, kalcyt, estry skrobi, mydło wosku pszczelego, metyloceluloza, benzisothiazolinone, methylisothiazolinon, Zawartość lotnych związków organicznych LZO w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit w UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010)

Sposób stosowania:

Przed użyciem dokładnie wymieszać! Podłoże musi być suche i wolne od kurzu i tłuszczu. Stare warstwy farby przeszlifować papierem ściernym, a jeśli się tłuszczu całkowicie usunąć. Farbę Kredową nakładać pędzlem lub wałkiem przy temperaturze otoczenia powyżej 8° C. Aby zwiększyć odporność powłoki na zużycie zaleca się nałożenie warstwy ochronnej Wosku Finiszowego do Ścian 350.

Czas schnięcia:

Przy temperaturze 20° C i 50% względnej wilgotności powietrza: powierzchniowo sucha po ok. 1-2 godz. Całkowicie sucha po 12 godz. Ten system do prawidłowego wyschnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza, suchego podłoża i niezbyt dużej względnej wilgotności powietrza. Dlatego stosować tylko na suchym podłożu i zadbać o dobre przewietrzanie, a przy stojącym powietrzu włączać wentylator, aby zapobiec tworzeniu się przykrego zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie:

Ok. 8- 120 ml/m² na jedną warstwę, może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża. Dokładne zużycie zbadać na obiekcie.

Opakowanie wystarcza na...*

0,1l 1 m²

0,75l 7,5 m²

2,5l 25 m²

* średnia wydajność na jedną warstwę



Przechowywanie i trwałość:

Oryginalnie zamknięta ma ok. 12 miesięcy przydatności do użycia. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem!

Utylizacja:

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wyszuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Wskazania szczególne:

Specyfikacje i nadruki kolorów nie są wiążące. Odchylenia kolorów są możliwe w zależności od szarży, podłoża i techniki drukowania. Wyszuszony oryginalny kolor różni się od koloru mokrego produktu w pojemniku. Dlatego niezbędne jest malowanie próbne, aby dopasować kolor. Mieszać ze sobą różne partie tego samego koloru.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i masę reakcyjną 5-chloro-2metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.


Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784




LEINOS
Naturfarben

dobry z NATURY

Farba Kredowa do Mebli 637

Paleta kolorów



640 biały




630 mięta




631 niebieski lód



632 sawanna




634 wanilia




635 krem



636 czerwień toskańska



637 niebieski pacyfik



638 szary kamień



639 ciemnoszary

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.

**Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl**
**Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de**